OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

STYLUS TG-860 Tough

スタイラス TG-860 タフ

電子納品に最適設定できるCALS＋モードを搭載。
安心のタフ性能で工事現場に強いカメラ。

オレンジ

ホワイト

防水[*1] 15m | 耐衝撃[*2] 2.1m | 耐低温[*3] -10℃ | 耐荷重[*4] 100kgf | 防塵[*5] | GPS

Wi Fi CERTIFIED | FAST AF | ART FILTER | OI.Share OLYMPUS IMAGE SHARE

有効画素数	光学ズーム　超解像ズーム	広角	液晶モニター（可動式）	
iHS 1600万画素 裏面照射型CMOSセンサー	5倍 / 10倍[*6]	21mm[*7]	3.0型 46万ドット	CALS＋モード搭載

工事現場での撮影に便利な「CALS＋」モードを搭載

電子納品基準に最適な画像サイズに自動設定

国土交通省などの電子納品基準に適合のCALSに準拠した画像サイズ（120万画素相当・1280×960）で撮影できるモード。シーンモードを「CALS＋」に設定するだけで、国土交通省「デジタル写真管理情報基準[*8]」が推奨する画像サイズに自動設定でき、スムーズな電子納品をサポートします。

ハードな環境に耐える安心のタフ性能

工事現場での雨や粉塵も安心な強靭ボディー

TG-860は、オリンパス伝統の強靭なタフ性能がさらに進化。15m防水[*1]を実現し、防塵設計[*5]に加え、衝撃に強い2.1m耐衝撃[*2]と100kgfの耐荷重[*4]を誇ります。また寒冷地でも安心のマイナス10℃耐低温[*3]で、さらにシリコンジャケット（別売）もご用意し、どんなハードな環境下でも、しっかりと撮影できます。

専用シリコンジャケット（CSCH-124）

現場情報を撮ってすぐシェアできる内蔵 Wi-Fi※&GPS 搭載

スマホでの遠隔撮影も現場の位置確認も簡単

内蔵Wi-Fi と OI.Shareで、現場情報と写真をすぐにシェアできます。またリモート操作が可能で、離れた場所からの遠隔撮影もできます。また、GLONASS・QZSSに対応した高精度GPS機能を搭載。撮影データ、GPSデータをスマートフォンに転送、保存することで、撮影場所も簡単に確認することができます。

※Wi-Fi通信は、スマートフォンアプリ「Olympus Image Share」と通信することが可能です。※Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
※室内などでは精度が落ちる場合があります。

ひろびろ撮れる超広角 21mm[*7]&180°チルト液晶搭載

限られたスペースでも簡単に広く撮れる

コンパクトカメラ最広角クラスの21mm[*7]広角レンズを搭載。足場が狭く後ろに下がれないような場所でも広々と大きな画角で撮ることができます。また可動式液晶モニターで、高所や足場など、工事現場の限られたスペースでの撮影も簡単に行えます。

広角28mm[*7]

広角21mm[*7]

*1 JIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当。 *2 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure IV（米国国防軍用規格）相当を基に作成した当社品質規格に準拠した試験方法によります。液晶モニターは閉じた状態において。 *3 撮影可能枚数は少なくなります。 *4 kgfは物体にかかる力の単位です。当社試験条件によります。液晶モニターは閉じた状態において。 *5 JIS/IEC保護等級6級（IP6X）相当です。 *6 光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率です。 *7 35mm判換算。 *8 "CALS"と表示されていても、圧縮モードで「ファイン」を選択した場合、お使いになる電子納品の基準や要領によっては規定を満たさない場合がありますのでご注意ください。
※写真は、効果や機能を説明するためのイメージです。

STYLUS TG-860 Tough

ホワイト	JAN:4545350-048549	オープン価格
オレンジ	JAN:4545350-048525	オープン価格

工事現場でもアウトドアでも使える、充実の撮影機能

- 離れた被写体もキレイに撮れる**光学5倍/超解像10倍*1ズーム**
- 操作が簡単な**Faceボタン**や縦位置での撮影に便利な**側面三脚座**
- さまざまなシーンで活躍する**豊富なアクセサリー**
- 滑らかな動画再生ができる60pフルハイビジョンムービー&スローモーションで再生できる**ハイスピードムービー**
- 最大99コマを自動で連続撮影可能な**インターバル撮影**
- インターバル撮影した画像を一本のコマ送りのような動画で楽しめる**タイムラプス動画**
- 人物も夜景もきれいに残せる**「手持ち夜景+フラッシュ」**
- 簡単に写真を共有できるスマートフォンアプリ**「OI.Share」**
- さまざまな水中シーンに適した**多彩な水中モード**

主な仕様

画素数		カメラ部有効画素数1600万画素
撮像素子		1/2.3型CMOSセンサー／総画素数1676万画素
レンズ	構成	8群10枚
	焦点距離(35mm判換算)	3.74～18.7mm(21～105mm)
	開放F値	W3.5～T5.7
	光学ズーム倍率	5倍
	超解像ズーム*1	10倍
	デジタルズーム(静止画)	4倍
	撮影範囲(レンズ先端より)	通常：W0.1m～∞、T0.1m～∞ スーパーマクロ：0.01m～0.1m
記録	静止画記録方式	JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、 PRINT Image Matching Ⅲ
	静止画記録画素数(4：3の時)	16M、8M、3M、CALS+※、VGA ※CALS+モードのアスペクトは4：3になります
	動画記録方式	MOV／H.264*2
	フレームレート	60P、30P
	動画記録画素数	1080 60P(1920×1080)、1080P(1920×1080)、 720P(1280×720)、VGA(640×480)
	動画音声記録方式	ステレオリニアPCM
	ハイスピードムービー	120fps(640×480)、240fps(480×360)
	内蔵メモリー	37MB(ユーザー使用領域)
	対応記録メディア	SD／SDHC／SDXCカード(市販)*3(UHS-I対応、128MB～128GB)、 Eye-Fiカード(市販)
液晶モニター	サイズ・種類／ドット数	3.0型TFTカラー液晶／約46万ドット／可動式
感度(標準出力感度)		AUTO／高感度AUTO／固定 (125／200／400／800／1600／3200／6400)
フォーカス	オートフォーカス方式	CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き): 顔検出・iESP／スポット／自動追尾
手ぶれ補正	静止画	レンズシフト式 2.5段(テレ端)*4
	動画	ハイブリッド式(レンズシフト式+電子式 合わせて5軸)

撮影モード		P(プログラムオート)、iAUTO、スーパーマクロ、ART(アートフィルター)、 パノラマ、スポーツカム、自分撮り、SCN(シーン)【ポートレート、eポートレート、 風景、インターバル撮影、手持ち夜景、夜景、夜景&人物、スポーツ、 屋内撮影、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、 水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、HDR逆光補正、CALS+】
アートフィルター		ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ラフモノクローム、 トイフォト、ジオラマ、ドラマチックトーン、フィッシュアイ*5、クリスタル*5*6 ミラー*5、ランダムタイル*5*6
ピクチャーモード		Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル*6、ミラー、 ランダムタイル*6、アートフィルター(7種類)
シャッタースピード		1/2～1/2000秒(夜景モード：最長4秒まで)
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光
露出補正		±2.0EV、ステップ：1/3EV
ホワイトバランス		オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ
セルフタイマー		2秒、12秒、カスタムセルフ
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W：0.12m～4.0m(ISO1600) T：0.1m～2.5m(ISO1600)
	フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光
インターフェース	パソコン	○
	プリンター	○
	テレビ	○ ※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応
対応OS(USB接続時)		Windows XP(SP3)／Vista(SP2)／7(SP1)／8／8.1、 Mac OS X v10.5～10.10
電源	ACアダプター	USB-ACアダプター F-3AC(別売)
	電池	リチウムイオン充電池 LI-50B
撮影可能枚数(CIPA準拠)		約300枚(数値は平均値です)
大きさ(CIPA準拠)	幅×高さ×奥行き	112.9mm×64.1mm×27.6mm
質量(CIPA準拠)		約224g ※電池、カード含む
同梱品		ストラップ、USBケーブル、リチウムイオン充電池(LI-50B)、 本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、 ソフトウェアCD-ROM(OLYMPUS Viewer 3)
アクセサリー(別売)		ソフトカメラケース(CSCH-121) レッド JAN:4545350-046897 ブルー JAN:4545350-046903 ブラック JAN:4545350-046880 スポーツホルダー(CSCH-123) オレンジ JAN:4545350-048631 ライトブルー JAN:4545350-048785 専用シリコンジャケット(CSCH-124) JAN:4545350-048211 防水プロテクター(PT-057) JAN:4545350-048686

*1 光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率です。
*2 カメラで撮影した動画をパソコンで再生する際は、同梱ソフトウェアでの再生を推奨します。カメラで撮影した動画を同梱ソフトウェアで再生するには、最初の1回だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。
*3 動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについては、オリンパスイメージングホームページをご確認ください。
*4 CIPA準拠。
*5 ピクチャーモードに搭載。
*6 撮影中の画面に効果が反映されません。

登録商標について

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは米国アップル社の商標です。
●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
●Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi *connected* はEye-Fi,Inc.の商標です。
●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
●Wi-Fi CERTIFID ロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。
●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

カタログ全般に関する注意事項

●オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。●外観・仕様・価格は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2015年4月現在のものです。

オリンパスエコプロダクツマーク

このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。TG-860はエコプロダクツです。

「オリンパス パーソナル製品 ピックアップサービス、オンライン修理受付」のご案内

お客様の多様なご要望にお応えするため、引き取り修理（ピックアップ）サービスや、インターネット上でオンライン修理の受付をご用意しております。詳しくは下記ホームページをご覧いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。*オンラインでの受付はデジタルカメラおよびフィルムカメラが対象となります。
*販売店様はピックアップサービスおよびオンライン修理受付サービスのご利用はできません。

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
[最新情報は、こちらのホームページでご確認いただけます。]
http://olympus-imaging.jp/

◆電話でのお問い合わせ（オリンパスカスタマーサポートセンター）
0120-084215 携帯電話・PHSからは042-642-7499 Fax 042-642-7486
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報については上記ホームページにて情報をご確認いただけます。

●ショールームのご案内
オリンパスプラザ（東京）営業時間10:00～18:00 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-3-1 NBF小川町ビル Tel:03-3292-3403
（2015年5月9日より 営業時間11:00～19:00 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビルB1 Tel:03-5909-0190）
オリンパスプラザ（大阪）営業時間10:00～18:00 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル Tel:06-6535-7911
※営業日に関しましては、お電話または上記ホームページにてご確認ください。

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@TG860ｺｳｼﾞ-1504-01 (K,K)

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

OLYMPUS® オリンパス株式会社

2015年4月

V92096400000